

MIG – MAG Soldadura con hilo

Modelo	Características
--------	-----------------

COMPACT 240M



Conexión-Fusible	: 1 ~ 230V. (25A)
Campo Regulación	: 50 – 250 Amp.
Ciclo Trabajo	: 250 A. 20%
Diámetro hilo	: 0,6 – 1,0mm
Dimensiones	: 860x540x790
Peso	: 59 Kgs.

COMPACT 410



Conexión	: 3 ~ 230-400V.
Campo Regulación	: 60 – 400 Amp.
Ciclo Trabajo	: 400 A. 35%
Diámetro hilo	: 0,6 – 1,6mm
Dimensiones	: 1060x600x780
Peso	: 109 Kgs.

MAXI 405 con maleta



Conexión	: 3 ~ 230-400V.
Campo Regulación	: 60 – 400 Amp.
Ciclo Trabajo	: 400 A. 35%
Diámetro hilo	: 0,6 – 1,6mm
Dimensiones	: 106x600x780
Peso	: 99 Kgs.

ECHO 5000 CV con maleta



Conexión	: 3 ~ 230/400V.
Campo Regulación	: 25 – 500 Amp.
Ciclo Trabajo	: 500 A. 40%
Diámetro hilo	: 0,6 – 1,6mm
Dimensiones	: 106x600x780
Peso	: 116 Kgs.