

**MMA – Soldadura con Electrodo**

<b>Modelo</b>	<b>Características</b>
RAINBOW 150 	Conexión-Fusible : 1 ~ 230V. (16A) Campo Regulación : 5 – 150Amp. Ciclo Trabajo : 150 A. 30% Dimensiones : 340x115x260 Peso : 4,2 Kgs.
RAINBOW 180 	Conexión-Fusible : 1 ~ 230V. (16A) Campo Regulación : 5 – 180 Amp. Ciclo Trabajo : 180 A. 20% Dimensiones : 390x135x300 Peso : 6 Kgs.
HANDY 200 	Conexión-Fusible : 3 ~ 400V. (16A) Campo Regulación : 10 – 200 Amp. Ciclo Trabajo : 200 A. 30% MICOR Dimensiones : 337x130x211 Peso : 5,8 Kgs.
MATRIX 2700E 	Conexión-Fusible : 3 ~ 500V. (10A) Campo Regulación : 5 – 270 Amp. Ciclo Trabajo : 270 A. 40% Dimensiones : 430x185x390 Peso : 15 Kgs.

Los equipos indicados en éste listado son los que habitualmente disponemos , pero es necesario nos confirmen sus necesidades para poder ofertar la instalación adecuada o equivalente.

Modelo	Características
--------	-----------------

### MATRIX 420E



Conexión-Fusible	: 3 ~ 400V. (16A)
Campo Regulación	: 5 - 420 Amp.
Ciclo Trabajo	:420 A. 40%
Dimensiones	: 500x220x425
Peso	:25 Kgs.

### RACK MATRIX 420E



Conexión	: 3 ~ 400V. X 4
Campo Regulación	: 5 - 420 Amp. X 4
Ciclo Trabajo	:420 A. 40% x 4
Dimensiones	:1800x800x800 aprox.
Peso	:250 Kgs aprox.

### ARCTRONIC 426



Conexión	: 3 ~ 230/400V.
Campo Regulación	: 5 - 400 Amp.
Ciclo Trabajo	: 400 A. 35%
Dimensiones	: 1260x730x615
Peso	: 147 Kgs.