

VIPER TRAINO FILO FREDDO



VPR-02 VIPER COMPLETO

In questo modello ogni modulo è montato su una unica piastra.

TRE MODULI DISTINTI: CONTROLLO, SUPPORTO BOBINA, MOTORIDUTTORE A DUE RULLI IN CC, PER TRE DIVERSE VERSIONI

Funzioni:

Indicatore digitale velocità filo,
Selezione avanzamento filo: continuo o pulsato.
Regolazione velocità filo,
Regolazione tempo ritardo partenza filo,
Regolazione pulsazione filo con due timer.
Ritiro del filo allo spegnimento dell'arco,
Rullini standard 1.0-1.2, a richiesta: 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.2-1.6,

Opzioni:

CEFF slitta guidafile,
VPR-12 sensore di corrente,



VPR-03 VIPER CON CONTROLLO SEPARATO

In questo modello il box di controllo è separato dal motore e dalla bobina. Il cavo di connessione standard è di 5 m, altre misure su richiesta.



VPR-01 VIPER CON MODULI SEPARATI

In questo modello ogni modulo è separato dall'altro.
I cavi di connessione sono da 5 m.




CEFF - SLITTA PER LA REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEL FILO DI APPORTO

nei procedimenti Tig-Plasma,
a quattro movimenti regolabili
micrometricamente, da bloccare
sulla torcia, anche in composizione
con lo snodo porta torcia.



CEFF E 3D-WIRE a confronto



**3D-WIRE SLITTA GUIDAFILO A 3
ASSI MICROMETRICI** da fissare ad
una torcia automatica, con ingombri
più contenuti rispetto alla CEFF.



**VPR-12 SENSORE DI CORRENTE
PER VIPER**, permette l'avvio e
l'arresto del traino, completo di
connettore e cavo da m. 5.