

5 - POSICIONADORES

Diseñado para proporcionar la máxima flexibilidad de posicionamiento mediante el uso de la inclinación y la rotación de la mesa para manipular la pieza de trabajo y posicionarla en la mejor posición para la soldadura o colocar con precisión para ensamblaje y fabricación.

La gama de posicionadores de soldadura de CODESOL proporciona los medios más rápidos para rotar e inclinar 360 grados al tiempo que permite un acceso máximo a la pieza de trabajo.

Una amplia gama de características hace que los Posicionadores de soldadura de Codesol sean su mejor elección

Plato mecanizado con ranuras pasantes

Masa rotativa

Motores de CA con ventiladores de refrigeración forzada

cable blindado en todos los motores

control de velocidad continuo a través de inversores de CA

Mando a distancia con cable trenzado reforzado

Gran variedad de extras opcionales



Modelo		RCPE-025	RCPE-05	RCPE-1	RCPE-3	RCPE-5
Capacidad	Kg.	250	500	1.000	3.000	5.000
Velocidad rotación	rpm	0.36-3.6	0.2-2	0.12-1.2	0.09-0.9	0.08-0.8
velocidad inclinación	rpm	0.56	0.46	0.33	0.2	0.2
Max. Excentricidad	mm	100	150	300	300	300
Max. Centro gravedad	mm	200	250	300	300	300
Angulo inclinación		0-135	0-135	0-135	0-135	0-135
Diámetro plato	mm	500	620	900	1.200	1.500
Conexión eléctrica	3Ph	380V. 50Hz.				

Modelo		RCPE-10	RCPE-15	RCPE-20	RCPE-35
Capacidad	Kg.	10.000	15.000	20.000	35.000
Velocidad rotación	rpm	0.05-0.5	0.04-0.4	0.04-0.4	0.03-0.3
velocidad inclinación	rpm	0.14	0.14	0.14	0.14
Max. Excentricidad	mm	300	300	300	300
Max. Centro gravedad	mm	300	300	300	300
Angulo inclinación		0-135	0-135	0-135	-4~90
Diámetro plato	mm	1.800	2.000	2.200	2.400
Conexión eléctrica	3Ph	380V.50Hz.			