

ESTUFAS PORTÁTILES PARA MANTENIMIENTO ELECTRODOS F8 – F15

Las estufas **portátiles F8 y F15** se emplean para el mantenimiento de cantidades pequeñas y medianas de electrodos, también de diferentes tipos, en zonas de soldadura donde no se pueden usar hornos grandes. Mantienen los electrodos en condiciones óptimas, libres de humedad, evitando la formación de inclusiones de hidrógeno en la soldadura.

Las estufas portátiles se fabrican con:

- Estructura externa en acero inoxidable satinado para soportar condiciones extremas de trabajo como la humedad, la corrosión y los ambientes salinos.
- Estructura interna de forma cuadrada en aluminizado galvanizado.
- Cámara de aire interna entre las dos paredes que mantiene uniforme la temperatura dentro del horno.
- Resistencia, situada en la parte inferior del horno en contacto directo con los electrodos, asegurando una conductividad térmica óptima.
- Equipamiento eléctrico independiente y aislado de la cámara de la carcasa de la cesta porta electrodos.

Las estufas están equipados con:

- Cesta de acero niquelado con una tuerca anular para evitar que los electrodos se caigan durante su extracción. Los hornos portátiles también están disponibles en versión con tapa simple superior.
- Tirador resistente al calor.
- Con termostato, termómetro o temperatura fija (~120°C).
- Led, indicador luminoso.



Mod. F8 - cesta extraíble



Mod. F15 - cesta extraíble



Mod. F8/F15 – con tapa

Especificaciones técnicas	F8	F15
Capacidad de carga	5/8 Kg 100 electrodos*	10/15 Kg 200 electrodos*
	*Cantidad de electrodos con diámetro 3.25 mm	
Temperatura máxima	180° - 200 °C	
Resistencia	n.1 (130W)	n.1 (275W)
Potencia	0.13 kW	0.275 kW
Alimentación	24 V a.c. – 48/72/85 V d.c. – 110 V a.c. 230 V a.c. – 50/60 Hz, monofásico	
Dimensiones internas (l x p x a)	72 x 72 x 470 mm	100 x 100 x 470 mm
Dimensiones externas (l x p x a)	140 x 180 x 630 mm	180 x 220 x 630 mm
Peso del horno	5 Kg	8 Kg
Dimensiones de embalaje (l x p x a)	160 x 210 x 640 mm	210 x 240 x 660 mm
Peso de transporte	6 Kg	9 Kg

Todos los modelos están fabricados bajo la normativa europea y tienen el marcado CE

CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 08110 – MONTCADA I REIXAC – Barcelona
Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: codesol@codesol.com - www.codesol.com