

KRIC 3



IT

Pinza per scriccatura KRIC 3, usata per la preparazione della saldatura (cianfrinatura) o per la rimozione dei cordoni difettosi.

EN

Electrode holder KRIC 3 used for gouging or for removing wrong welding beads.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
F11440	Pinza Per Scriccatura Kric 3 600 Amps	Air Gouging Electrode Holder Kric 3 600 Amps	1

KRIC 5



IT

Pinza per scriccatura KRIC 5, usata per la preparazione della saldatura (cianfrinatura) o per la rimozione dei cordoni difettosi.

EN

Electrode holder KRIC 5 used for gouging or for removing wrong welding beads.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
F11441	Pinza Per Scriccatura Kric 5 1000 Amps	Air Gouging Electrode Holder Kric 5 1000 Amps	1

PERFECTA 3



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 9 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode in 9 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø —	↓	📦
PIN000022	Pinza Perfecta 3	Perfecta 3 Electrode Holder	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5-4 mm	500 g	10

PERFECTA 5



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 9 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode in 9 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø —	↓	📦
PIN000045	Pinza Perfecta 5	Perfecta 5 Electrode Holder	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	3,2-5 mm	610 g	10

PARVA 2



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 9 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Insulated forged brass lever made in thermosetting material. Fixing electrode in 9 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000006	Pinza Parva 2	Parva 2 Electrode Holder	16 – 25 mm ²	150 A	200 A	2-3.2 mm	325 g	10

ALFA 1



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo specifica per l'utilizzo con generatori di corrente a medio e basso amperaggio. Corpo in alluminio pressofuso ed isolamento in materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

EN

Electrode holder specific for use with medium and low amperage generators. Die-cast aluminum body and insulation in thermosetting material. Fixing electrode in 5 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%			
PIN000143	Pinza Alfa 1 Alluminio Puntale Rosso	Alfa 1 Electrode Holder	16 – 25 mm ²	160 A	1,6 -2,4 mm	115 g	100

SOLARE 4



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 9 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode in 9 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000109	Pinza Solare 4	Solare 4 Electrode Holder	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	460 g	10

SOLARE 5



CE EN 60974-11 class B

IT

Corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, ininfiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Fissaggio elettrodo in 9 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting material. Fixing electrode in 9 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000111	Pinza Solare 5	Solare 5 Electrode Holder	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	3,2 – 5 mm	520 g	10

URANIA 3



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, ininfiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Puntale in unico pezzo, fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode in 5 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000059	Pinza Urania 3	Urania 3 Electrode Holder	16 – 25 mm ²	150 A	200 A	2 – 3,2 mm	325 g	10

URANIA 4



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Puntale in unico pezzo, fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode in 5 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000070	Pinza Urania 4	Urania 4 Electrode Holder	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	425 g	10

URANIA 5



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Puntale in unico pezzo, fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode in 3 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	
PIN000081	Pinza Urania 5	Urania 5 Electrode Holder	35 – 50 mm ²	250 A	300 A	3,2 – 5 mm	495 g	10

URANIA 6



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale. Molla a compressione isolata. Leva in ottone pressofuso isolata con materiale termoindurente. Puntale in unico pezzo, fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

EN

Die-cast brass body and insulating coatings in thermosetting materials, flame resistant and heat-proof. Cable clamping by recessed hex-head dowels. Insulated compression spring. Die-cast brass lever insulated with thermosetting Material. Fixing electrode in 3 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	
PIN000101	Pinza Urania 6	Urania 6 Electrode Holder	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	4 – 6,3 mm	660 g	10

SMAW WELDING

SUPERIOR 4



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000092	Pinza Superior 4	Superior 4 Electrode Holder	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	490 g	10

SUPERIOR 6



CE EN 60974-11 class B

IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000097	Pinza Superior 6	Superior 6 Electrode Holder	50 – 70 mm ²	300 A	400 A	4 – 6,3 mm	690 g	10

STUBBY® 400


IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	📦
PIN000154	Pinza Stubby® 400	Stubby® 400 Electrode Holder	50 mm ²	300 A	400 A	6,3 mm	450 g	10

VESTALE II


IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	📦
PIN000548	Pinza Portaelettrodo Vestale II	Vestale II Electrode Holder	95 mm ²	500 A	600 A	6,3 mm	485 g	1

SMAW WELDING

ATLAS 4



IT

Pinza porta elettrodo che consente il serraggio degli elettrodi in un'unica posizione mediante rotazione dell'impugnatura.

EN

Electrode holder that allows the electrode clamping in a single position by rotation of the handle.

CE EN 60974-11 class A



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
PIN000090	Pinza Atlas 4	Atlas 4 Electrode Holder	25 – 35 mm ²	200 A	250 A	2,5 – 4 mm	420 g	10

FALCON 200



IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone pressofuso, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 7 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
F11406	Pinza Falcon 200	Falcon 200 Electrode Holder	25 mm ²	150 A	200 A	3,2 mm	285 g	50

FALCON 300


IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone pressofuso, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 7 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	📦
F11407	Pinza Falcon 300	Falcon 300 Electrode Holder	35 mm ²	200 A	250 A	3,2 mm	390 g	50

FALCON 400


IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone pressofuso, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 7 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	📦
F11408	Pinza Falcon 400	Falcon 400 Electrode Holder	50 mm ²	250 A	300 A	5 mm	435 g	50

FALCON 600



CE EN 60974-11 class B

IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone pressofuso, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 7 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
F11409	Pinza Falcon 600	Falcon 600 Electrode Holder	70 mm ²	300 A	400 A	6,3 mm	575 g	30

FALCON 700



CE EN 60974-11 class B

IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone pressofuso, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 7 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 7 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
F11401	Pinza Falcon 700	Falcon 700 Electrode Holder	95 mm ²	400 A	500 A	8 mm	780 g	5

SUPER 300



CE EN 60974-11 class B

IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 3 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 3 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	⊞
F11411	Pinza Super 300	Super 300 Electrode Holder	25 mm ²	150 A	200 A	3,2 mm	455 g	50

SUPER 400



CE EN 60974-11 class B

IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 3 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 3 positions.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	⌀	X 60%	X 35%	Ø	↓	⊞
F11412	Pinza Super 400	Super 400 Electrode Holder	35 mm ²	200 A	250 A	4 mm	500 g	50

SMAW WELDING

SUPER 500



IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 3 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 3 positions.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
F11413	Pinza Super 500	Super 500 Electrode Holder	50 mm ²	250 A	300 A	5 mm	590 g	30

SUPER 600



IT

Serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone, rivestimento antiurto, serraggio cavo tramite brugola. Fissaggio elettrodo in 3 posizioni.

EN

Tightening of the electrode with lever. Brass body cast and anti-schock coating, clamping device by Allen key. Fixing of electrode in 3 positions.

CE EN 60974-11 class B



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		X 60%	X 35%			
F11414	Pinza Super 600	Super 600 Electrode Holder	70 mm ²	300 A	400 A	6,3 mm	610 g	30