

MASA CARBB 250



- Código : 80f11312
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 50
- Peso neto: 215g
- Diametro : 25-35 mm²
- Factor de marcha 60% : 200A
- Factor de marcha 35%: 300 A
- Apertura: 53mm

Descripción:

Abrazadera de masa con estructura de acero tratado anti -oxidación. Contactos en latón y conexión con cuchilla de cobre

MASA CARBB 350



- Código : 80f11313
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 25
- Peso neto: 320g
- Diametro : 50-70 mm²
- Factor de marcha 60% : 300A
- Factor de marcha 35%: 400A
- Apertura: 74mm

Descripción:

Abrazadera de masa con estructura de acero tratado anti -oxidación. Contactos en latón y conexión de trenza de cobre.

MASA CARBB 500



- Código : 80f11315
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 25
- Peso neto: 560g
- Diametro : 70-95 mm²
- Factor de marcha 60% : 400A
- Factor de marcha 35% : 500 A
- Apertura: 80mm

Descripción:

Abrazadera de masa con estructura de acero tratado anti -oxidación. Contactos de latón inclinados y conexión trenza de cobre.

MASA NEVADA 2




- Código : 80MRS000018
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 10
- Peso neto: 225 g
- Diametro : 25-35mm²
- Factor de marcha 60% : 200A
- Factor de marcha 35% : 250 A
- Apertura: 58mm

Descripción:

Pinza de tierra hecha de chapa prensada en acero electro galvanizado. Contactos en latón chapado en cobre y trenza de cobre

MASA NEVADA 3



- Código : 80MRS000028
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 10
- Peso neto: 330 g
- Diametro : 50-70 mm²
- Factor de marcha 60% : 300A
- Factor de marcha 35% : 400 A
- Apertura: 73mm

Descripción:

Pinza de tierra en chapa prensada en electro galvanizado. Contactos en latón chapado en cobre y trenza de cobre

MASA NEVADA 6



- Código : 80MRS000039
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 10
- Peso neto: 650 g
- Diametro : 90-120 mm²
- Factor de marcha 60% : 500A
- Factor de marcha 35% : 600 A
- Apertura: 95mm

Descripción:

Pinza de tierra en chapa de acero prensada en electro galvanizado. Contactos en latón chapado en cobre y trenza de cobre

MASA NEVADA 5



- Código : 80MRS000039
- Normativa: BS 638.5
- Pack: 10
- Peso neto: 590 g
- Diametro : 70-95 mm²
- Factor de marcha 60% : 400A
- Factor de marcha 35% : 500 A
- Apertura: 95mm

Descripción:

Pinza de tierra en chapa de acero prensada en electro galvanizado. Contactos en latón chapado en cobre y trenza de cobre