


MASAS DE TORNILLO

CODESOL


MASA PZ3



- Código : 80PZ3
- Peso neto : 4.1 Kg
- Cable cross-section : 3 x M16
- Potencia : 2000 Amp
- Rosca: 100mm

Descripción :Acero rugoso con cobre insertado para el buen contacto con la pieza de trabajo.


MASA SIRIO 5



- Código : 80MRS000072
- Normativa : BS 638,5
- Pack : 5
- Neto : 700 g
- Diametro: 70-95 mm²
- Factor marcha 60% : 500 A
- Factor marcha 35% : 600 A
- Apertura : 70 mm

Descripción
Masa SIRIO 5

MASA SIRIO 8



- Código : 80MRS000075
- Normativa : BS 638,5
- Pack : 5
- Neto : 1450 g
- Diametro: 95-120 mm²
- Factor marcha 60% : 700 A
- Factor marcha 35% : 800 A
- Apertura : 100 mm

Descripción
Abrazadera de masa de latón con fijación de tornillo y contacto de inclinación específica para estaciones fijas y altos amperajes.

MASA ANTARES 5



- Código : 80MRS000014
- Normativa : BS 638,5
- Pack : 5
- Neto : 360 g
- Diametro: 35-50 mm²
- Factor marcha 60% : 300 A
- Factor marcha 35% : 400 A
- Apertura : 38 mm

Descripción
Abrazadera de masa de latón con fijación de tornillo y contacto de inclinación específica para estaciones fijas y altos amperajes.

MASA DELTA 6



- Código : 80MRS000054
- Normativa : BS 638,5
- Pack : 10
- Neto : 840 g
- Diametro: 70-95 mm²
- Factor marcha 60% : 500 A
- Factor marcha 35% : 600 A
- Apertura : 50 mm

Descripción
Abrazadera maciza de latón y acero con fijación por tornillo específica para estaciones fijas y amperajes altos.

MASA CAB 600-165 Tipo Myking



- Código : 80MRS000156
- Normativa : BS 638,5
- Pack : 5
- Neto : 900 g
- Diametro: 70-95 mm²
- Factor marcha 60% : 500 A
- Factor marcha 35% : 600 A
- Apertura : 40 mm

Descripción
Abrazadera de masa de latón con fijación de tornillo y contacto de inclinación específica para estaciones fijas y altos amperajes.

