

MASAS DE FUNDICIÓN

CODESOL

MASA GAMMA 0



- **Código** : 80MRS000106
- **Pack** : 10
- **Peso neto** : 160 g
- **Díametro** : 16-25 mm²
- **Factor de marcha 60 %** : 150 A
- **Factor de marcha 35%** : 200 A
- **Apertura** : 45 mm

Descripción : Abrazadera de masa de latón fundido a presión.

MASA GAMMA 2



- **Código** : 80MRS000010
- **Normativa**: Bs 638,8
- **Pack** : 10
- **Peso neto** : 540 g
- **Díametro** : 70-95 mm²
- **Factor de marcha 60 %** : 400 A
- **Factor de marcha 35%** : 500 A
- **Apertura** : 65 mm

Descripción : Abrazadera de masa de latón fundido a presión. Deriva en cinta de cobre para garantizar la conductividad.

MASA GAMMA 1



- **Código** : 80MRS000008
- **Normativa**: Bs 638,8
- **Pack** : 10
- **Peso neto** : 240 g
- **Díametro** : 25-35 mm²
- **Factor de marcha 60 %** : 200 A
- **Factor de marcha 35%** : 2500 A
- **Apertura** : 55 mm

Descripción : Abrazadera de masa de latón fundido a presión. Deriva en cinta de cobre para garantizar la conductividad.

MASA CROCO 600



- **Código** : 80MRS000166
- **Normativa**: Bs 638,8
- **Pack** : 25
- **Peso neto** : 640g
- **Díametro** : 70-95 mm²
- **Factor de marcha 60 %** : 500 A
- **Factor de marcha 35%** : 600 A
- **Apertura** : 45 mm

Descripción : Masa maciza de latón fundida a presión. Cable de soporte integrado en el cuerpo.

MASA TAU 1 Cont shunt



- **Código** : 80MRS000166
- **Normativa**: Bs 638,8-EN60974-1
- **Pack** : 10
- **Peso neto** : 130 g
- **Díametro** : 16-35 mm²
- **Factor de marcha 60 %** : 200 A
- **Factor de marcha 35%** : 250 A
- **Apertura** : 35 mm

Descripción : Terminal específico para procedimientos de PLASMA. Totalmente aislado con contactos de latón para garantizar una excelente conexión.