

CERCAFUGHE GAS



CE

IT

Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili. Formulato per trovare in modo facile e sicuro, per mezzo di bolle, le fughe di gas su impianti di riscaldamento, caldaie e impianti a pressione. Rivela anche micro-perdite, indicato per molti tipi di gas.

EN

Leak detector based on biodegradable surfactants active agents. Formulated to find in an easy and sure way, through bubbles, gas leaks on heating plants, boilers and pressure plants. It also reveals micro-leaks, suitable for many types of gas.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000544	Cercafughe Gas Spray	Gas Detector Spray	400 ml	12

CERAMIC PROTECTION


IT

RESISTE A 1500 °C

Antiadesivo spray a base di ceramica per torce di saldatura.

Ceramic Protection ha un potere distaccante superiore ai normali antiadesivi e resiste alle temperature elevate, fino a 1500°C.

Ottimo lubrificante, forma un film secco che riduce l'attrito e resiste molte ore.

Essiccazione rapida. Ideale per torce di impianti automatici.

EN

RESISTS TO 1500 °C

Antispatter spray ceramic based for welding torches. Ceramic Protection has an good remover power higher than normal antispatters and it resists to high temperatures up to 1500°C.

Good lubricant, it forms a film that reduces the friction and it lasts for many hours. Fast drying. Ideal for torches of automatic machines.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		COLOR	
UT1000089	Antiadesivo Spray A Base Di Ceramica Per Torce Di Saldatura	Antispatter Spray Ceramic Based For Welding Torches	500 ml		12



ACCESSORIES

TEK



IT

SPRAY PER SALDATURA, protettivo antiadesivo per spruzzi di saldatura. Indicato per proteggere le torce di saldatura ed i particolari da saldare. NON CONTIENE SILICONE. Non Infiammabile.

EN

WELDING ANTI SPATTER, Anti-stick protection against welding spatters. Protects welding torches and parts being welded. SILICONE free. Not Flammable.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000064	Tek Antiadesivo Spray	Tek Antispatter Spray	400 ml	25

ECO TEK



IT

SPRAY ECOLOGICO PER SALDATURA, protettivo antiadesivo per spruzzi di saldatura con propellente ECOLOGICO. Indicato per proteggere le torce di saldatura ed i particolari da saldare. NON CONTIENE SILICONE, non contiene clorurati, non infiammabile.

EN

ECOLOGIC ANTISPATTER, Anti-stick protection against welding spatters with ECOLOGICAL propellant. Protects welding torches and parts being welded. SILICONE free. Chlorinated free. Not Flammable.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000065	Eco-Tek Antispatter Spray	Eco-Tek Antispatter Eco Spray	400 ml	25

ECO SBLOCK



CE

IT

Sbloccante multiuso spray. Detergente, idrorepellente, protettivo, sgrassante, disossidante, anticongelante e penetrante.

EN

Multi-purpose release spray. Detergent, water-repellent, protective, degreasing, de-oxidant, anti-freeze and penetrating.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000068	Eco-Sblock Spray	Eco-Sblock Spray	400 ml	12

WELDING PASTE



CE

IT

Pasta protettiva per saldatura. Pasta protettiva contro spruzzi da saldatura, indicata inoltre per proteggere le torce e le punte di saldatura.

EN

Anti spatter paste that protects against welding spatter.
Protects torches and welding tips.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION			
UT1000066	Welding Paste Pasta Antiadesiva	Welding Paste Anti spatter	300 gr	375 ml	12

ACCESSORIES

PROSACIT 7



CE

IT

Antiadesivo liquido concentrato, diluibile in acqua, in qualsiasi proporzione, non infiammabile, non contiene siliconi permettendo le successive lavorazioni. Specifico per saldature automatiche e manuale, da usare con vaporizzatore VP100.

EN

Concentrate anti-spatter liquid, can be diluted in water in any proportion, non-flammable, doesn't contain silicones allowing further operations. Specifically used for manual and automatic welding, used with VP100 vaporizer.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	↓	⚖	📦
UT1000160	Antiadesivo Emulsionabile Prosacit 7.5	Emulsifiable Antispatter Prosacit 7,5 - Liquid	5 kg	5 lt	1
UT1000200	Antispatter Liquido Prosacit 7.25	Emulsifiable Antispatter Prosacit 7,25 - Liquid	25 kg	25 lt	1

VP100



IT

Vaporizzatore per trattamenti superficiali. Spruzzo continuo con pompa interna.

EN

Vaporizer for surface treatments. Continuous sprinkle with internal pump.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	↔	↓	⚖	⚙	📦
UT1000201	Vaporizzatore Vp100	Vp100 Vaporizer	300 mm	350 g	1,5 l	2 bar	1

PENETRANTE ROSSO



CE

IT

Penetrante spray, con tensione molto bassa, per penetrare nelle micro-fessure e nei difetti di saldatura, da evidenziare in seguito con RIVELATORE BIANCO. Prima dell'uso pulire la parte con PULITORE METALLO.

EN

Penetrating spray, with very low tension to better penetrate the micro-cracks and weld defects, to highlight later with WHITE DETECTOR. Before to use it, clean the area with METAL CLEANER.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000553	Penetrante Rosso Spray	Red Penetrant Spray	400 ml	12

RIVELATORE BIANCO



CE

IT

Rivelatore bianco spray delle cricche e difetti di saldatura. Forma una polvere bianca che a contrasto col rosso del PENETRANTE ROSSO rivela le cricche che si sono formate durante una saldatura.

EN

White detector spray for the cracks and defects of welding. It forms a white dust that in contrast with the red of PENETRANTE ROSSO reveals the cracks appeared during the welding.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000555	Rivelatore Bianco Spray	White Detector Spray	400 ml	12

ACCESSORIES

PULITORE METALLI



CE

IT

Sgrassante pulitore spray a base di solventi ad evaporazione rapida. Indicato per pulire le superfici dopo l'utilizzo del PENETRANTE ROSSO e del RIVELATORE BIANCO. Indicato anche per pulire superfici in ferro, acciaio, alluminio, plastica. Scioglie grasso, olio, unto, incrostazioni. Non lascia residui oleosi.

EN

Cleaner and detergent spray solvent-based rapid evaporation. Suitable for cleaning surfaces after using PENETRANTE ROSSO and RIVELATORE BIANCO. Also suitable for cleaning surfaces in iron, steel, aluminum, plastic. Dissolves grease, oil, grease, deposits. Leaves no oily residue.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000556	Pulitore Metallo Spray	Metal Cleaner Spray	400 ml	12

SILICO SPRAY



CE

IT

Olio di silicone senza solventi. Lubrificante protettivo, antistatico, antiadesivo, idrorepellente e lucidante.

EN

No-solvent silicone oil. Lubricates, protects, polishes, anti-static, non stick, water repellent.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000070	Silico Spray	Silico Spray Silicone Professional Spray	400 ml	12

ZINCO SPRAY



IT

Zinco spray chiaro formulato per zincare parti in ferro (porte, portoni, cancellate, strutture zincate, parti di auto, strutture in ferro). ZINCO SPRAY non contiene solventi clorurati. Elevato potere coprente, forma un film di circa 30 micron con una spruzzata. Ottima resistenza all'ossidazione (resiste per molte ore alla prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall'ossidazione. Ha una tonalità chiara molto simile alla zincatura a caldo. Essicca velocemente (circa in 5/6minuti in superficie) e non cola. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale. Elevata resistenza all'abrasione.

EN

Cold Zinc spray suitable for retouches on welded or previously galvanized parts (railings, galvanized structures, parts of bodywork, iron parts exposed to atmospheric agents). Elevated covering power, it forms a film of about 30 microns with one spray. Good resistance to oxidation (it resists for a lot of time to salty fog test). It forms an elastic film that sticks on any surface protecting it from oxidation. It has a clear tonality very similar to heat galvanization
- It dries quickly (3 minutes in surface) and it does not drip. It can be overpainted or left as a final protection
- High resistance to abrasion.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000069	Zinco Spray	Zinc Professional Spray	400 ml	12

GRASSO SPRAY



IT

Lubrifica e protegge tutte le parti metalliche in movimento, macchinari, guarnizioni, cuscinetti, attrezzature marine, ecc. Resiste all'ossidazione e alle forti pressioni.

EN

Lubricates and protects all moving metal parts. Machinery, seals, bearings, marine equipment, etc. Oxidation and strong pressures resistant.

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000071	Grasso Spray Professionale	Grease Professional Spray	400 ml	12

ACCESSORIES

CUT-E



IT

Olio emulsionabile per macchine da taglio e rettifica metalli, contiene protettivo anticorrosivo e battericida, diluibile in acqua forma una emulsione bianca.

EN

Emulsifiable oil for cutting and grinding metals, contains bactericidal and anti-corrosion, water-soluble forms a white emulsion.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000168	Olio Da Taglio Emulsionabile Cut-E.	Cute-E Emulsifiable Cutting Oil.	5 lt	1

CUT-T



IT

Olio per macchine da taglio e rettifica metalli, contiene protettivo anticorrosivo e battericida, Diluibile in acqua in bassa percentuale, forma una emulsione trasparente .

EN

Oil for cutting and grinding machine , contains bactericidal and anti-corrosion, can be diluted in water in a little percentage forms a transparent emulsion.



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000165	Olio Da Taglio Cut-T.	Cut-T Cutting Oil.	5 lt	1

REF-SACIT



NO ADR



IT

REF-SACIT: IL LIQUIDO REFRIGERANTE
PRIVO DI SOSTANZE NOCIVE

REF-SACIT è il nuovo refrigerante Sacit per torce raffreddate a liquido, formulato per assicurare un raffreddamento ottimale con la massima attenzione all'ecologia.

Privo di sostanze nocive, REF-SACIT rientra nei requisiti di trasporto standard e possiede tutte le proprietà di un fluido di alta qualità:

- È resistente a -20°C
- Ha una bassa conducibilità
- Non crea calcare
- Non attacca i metalli e li protegge dalla corrosione
- È compatibile con tutti i materiali plastici ed elastomeri
- Favorisce anche la lubrificazione di meccanismi rotanti

EN

REF-SACIT : NEW REFRIGERANT LIQUID
FREE OF HARMFUL SUBSTANCES

REF-SACIT is the new refrigerant liquid for water cooled welding torches and machines. The new formula ensures the optimum cooling with maximum attention to ecology, also allowing the standard way of shipment without the ADR.

- It can be shipped on standard ways (NO ADR)
- free of harmful substances
- working temperature from -20 ° C to + 120 ° C
- permanent very low conductivity
- contains corrosion and limestone inhibitors which protect the circuit
- compatible with all plastics and elastomers (PP, PVC, EPDM, ...)
- does not attack the metals (copper, steel, aluminium, alloys, ..)
- It also promotes the lubrication of rotating mechanism

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION		
UT1000158	Liquido refrigerante Ref-Sacit privo di sostanze nocive.	Ref-Sacit cooling liquid free from harmful substances.	5 lt	1
UT1000157	Liquido Refrigerante Ref-Sacit privo di sostanze nocive.	Ref-Sacit Cooling Liquid Free From Harmful Substances.	10 lt	1

