

DESCRIPCIÓN.

El Líquido Refrigerante LRS es un refrigerante de muy baja conductividad y de alta eficacia, especialmente formulado y recomendado para su uso en antorchas de soldadura y de corte por plasma de todo tipo, incluso en las condiciones más exigentes de trabajo, aumenta la vida de los consumibles (antorcha, conductos, bombas).



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105033627

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS.

- Baja viscosidad, **no tóxico, no inflamable**, sin pictogramas de peligro.
- **Excelente** refrigeración alargando la vida de las antorchas, conductos y bombas.
- **Lubrica** la bomba, juntas y sellos, prolongando el mantenimiento preventivo.
- **Protege** el cobre, latón, aluminio y acero de la corrosión.
- **Respetuoso** con el medio ambiente.
- **No** es peligroso para el almacenamiento.
- **Excelente** estabilidad térmica.
- Extraordinarias **propiedades dieléctricas**, incluso en los equipos más exigentes.
- Puede utilizarse en climas **cálidos y fríos**.
- **Mejora** la calidad y la consistencia de la soldadura.
- **Reduce** el consumo eléctrico.
- Biodegradable y fotodegradable, no es bioacumulable.

APLICACIONES

Refrigeración de antorchas específicamente formulado y recomendado para:

- Soldadura MIG.
- Soldadura TIG.
- Equipos de inducción.
- Soldadura Plasma.
- Soldadura Robótica.
- Soldadura por Puntos.
- Cualquier otro sistema de soldadura que precise un refrigerante.

MODO DE EMPLEO

Producto listo para su uso directo, no es necesaria su dilución.

No mezclar con refrigerantes de automoción.

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES	
Color	Rosa
Ph	7,5
Densidad	1,01 kg/l
Punto de ebullición	102°C
Temperatura de utilización	-10°C a 102°C

Formatos: Garrafas de 10 litros.