

GAFAS DE PROTECCIÓN LÁSER

● Nuestros productos cumplen y superan los requisitos de seguridad de la norma europea EN 207:2017 y cuentan con la certificación CE completa.

ESPECIFICACIONES

	LP-ADY-3-DIN4-305
Banda de protección principal	900-1100nm
Material	Marco TR90, filtro de PC
Longitud de onda láser aplicada	Láser de fibra de 1060-1090 nm
Transmitancia	27 % del total del láser de fibra
Densidad óptica	900-1100 nm OD8+
Clasificación LB	900-1100 nm D LB6 +IR LB8 LP S CE
Ámbito de aplicación	Protección láser de fibra de alta potencia



Certificados CE



LP-ADY-3-DIN4-305

PANTALLA DE PROTECCIÓN LÁSER

● Está diseñada para integrarse perfectamente con las máquinas de soldadura TRM, funcionando como un enclavamiento de seguridad esencial.

● Todas las pantallas de seguridad llevan el marcado CE, lo que garantiza el pleno cumplimiento de las normas de la Unión Europea.

ESPECIFICACIONES

	LPH-9101-00
Material carcasa de la pantalla	Nylon
Placa frontal de la carcasa	Fibra de carbono
Filtro	LCD con filtro láser
Tamaño del filtro	114 x 133 x 10 mm
Tamaño del campo visual	100 x 60 mm
N.º de tono	W2.5~5
Indicador de batería baja	Si
Transmisión de luz visible	25 % (W2.5) 15 % (W3) 10 % (W3.5) 5 % (W4) 2 % (W5)
Transmitancia de longitud de onda máxima del filtro	-
Transmitancia de luz roja (650 nm)	>15 %
Longitud de onda: 900-1000 nm	OD6+
Longitud de onda: 1000-1100 nm	OD7+
EN207	1050-1100 D LB6 + I LB8 + R LB7 + M LB8Y CSS CE



Certificados CE



LPH-9101-00