

DESCRIPCIÓN

El GC3615 es un ácido especial limpiador / desengrasante de superficies de Acero Inoxidable, así mismo, eliminador de óxido.

Especialmente formulado para la limpieza previa al decapado o pasivado de Aceros Inoxidables.

**CARACTERÍSTICAS**

- No contiene ácido clorhídrico, cloruros y libre de ácido nítrico.
- A la vez que limpia, renueva e intensifica la capa pasiva de la superficie, aumentando la resistencia a la corrosión.
- Elimina los residuos de grasa, aceite, tiza, agua generados en el proceso de soldadura, de conformado y de montaje de estructuras y piezas de Acero Inoxidable.
- Adecuado para el tratamiento de las superficies antes del decapado y pasivado.
- Genera una limpieza profunda y sin manchas de las superficies tratadas.
- No ataca las superficies metálicas por lo tanto puede utilizarse continuamente sin alterar la superficie final.

APLICACIONES

- Aceros inoxidable austeníticos.
- Aceros inoxidable estabilizados y no estabilizados.
- Níquel y sus aleaciones.
- Aluminio.

INSTRUCCIONES

Modo de empleo: Se suministra en líquido y se aplica sin diluir. Puede ser aplicado con rodillo, trapo, pulverización e inmersión. La temperatura de la superficie deberá estar aproximadamente entre +5°C y +30°C. Dejar el producto actuar entre 15-45 minutos, posteriormente la superficie deberá ser lavada con agua preferiblemente a alta presión. Durante la aplicación se deberán seguir las instrucciones de uso y utilización de gafas de seguridad, guantes y ropa adecuada de seguridad. El agua resultante del enjuague será ácida y deberá ser tratada dentro de los límites que requieran las autoridades locales. El tiempo de almacenaje es limitado.