

PROPIEDADES Y EFECTOS

El GC3622 limpia superficies de acero inoxidable dañadas, oxidadas o sucias por la acumulación de cal u otros factores ambientales y deja una protección duradera. El GC3622 elimina el óxido y restaura las áreas dañadas. También se incrementa notablemente la resistencia a la corrosión.



El efecto del GC3622 está basado en una limpieza profunda de la capa pasiva natural del acero inoxidable. También restaura las decoloraciones y recupera el acabado original de la superficie.

La aplicación regular fortalece de manera fiable la capa de protección pasiva evitando la corrosión en un futuro. El GC3622 limpia y restaura todos los tipos de aceros inoxidables incluso los aceros ferríticos aleados al cromo (> 15% Cr). Las superficies tratadas están aprobadas para usos que impliquen el contacto directo con alimentos (ISEGA). Ha sido aprobado para la limpieza de piscinas por la asociación alemana "Säurefließner Association", además de figurar en la lista de productos aprobados "Deutsche Gesellschaft für das Badewesen" (Sociedad Alemana de baño).

APLICACIONES

El GC3622 se suministra listo para usarse y se aplica sobre la superficie con un paño o mediante pulverización. La superficie debe mantenerse húmeda mediante la aplicación del producto con un paño empapado. El tiempo de aplicación dependerá de la condición de la superficie. Para las impurezas más resistentes se requerirán varias aplicaciones, usando preferiblemente un paño grueso y suave que potencie el efecto de la limpieza. Los efectos óptimos se obtienen al cabo de 3 horas. Después de aplicar el tratamiento se debe enjuagar la superficie con agua limpia. Preferiblemente usar agua destilada ya que evita posibles manchas de cal.

El GC3622 es fácil de manejar y respetuoso con el medio ambiente.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

El GC3622 es irritante para los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

DATOS TÉCNICOS	
Peso específico / densidad	1,15 kg / l
Valor normal pH	0,5 – 0,6
Punto de inflamación	No inflamable
Estado a temperatura ambiente:	Líquido
Temperatura de trabajo	+10°C a +40°C
Aplicación	Sin diluir
Hora de actuar en la superficie	3 horas
Composición	Agua, ácido cítrico, agentes tensoactivos biodegradables
No contiene ácidos minerales (ácidos inorgánicos)	

SUMINISTRO: Unidades de embalaje: ▫ Envase de 30 kg

SUS VENTAJAS

- Limpieza y protección en un solo producto.
- No ataca a otros materiales.
- Restaurar el acabado de la superficie original.
- No es un producto peligroso.
- Biodegradables.
- Aprobado para uso en la industria alimentaria.