




01.



02.



GBS 130



03.

FR - Scie à ruban manuelle, pour coupes de 0° à 60° gauche. Idéale pour coupes de petite charpente et pour installateurs. Étau frontal, levier pour serrage sur des angles différents, hauteur mâchoires 65 mm (95 mm sur GBS 171).

Serrage pratique de l'archet pour transporter aisément le machines dans les chantiers de travaux. Guide lames avec roulements latéraux de guide. Bouton poussoir dans la poignée ergonomique. Fournie avec ruban bimétal. Socle modulaire avec espace à l'intérieur, de série pour GBS 171 (sur demande pour GBS 130).

GBS 171 avec électropompe pour la lubro-réfrigération.

Moteur haute performance à 220 Volt monophasé avec réglage continu de la vitesse de la lame, protection double contre surchauffe et surcharge de courant.

EN - Sierra de cinta manual para el corte de 0 hasta 60 grados, ideal para el corte de pequeña carpintería y para instaladores. Mordaza frontal, ajuste a grados intermedios con ajuste rápido, altura de las mordazas 65mm (95mm en GBS 171).

Práctico bloqueo del arco para facilitar el transporte de la máquina al lugar de trabajo. Patín guía hoja con cojinete lateral de guía. Empuñadura ergonómica con interruptor interno. Suministro de sierra bimetalica. Base incluida de serie en el modelo GBS 171 (opcional en GBS 130).

GBS 171 con electrobomba para refrigeración lubricada.

Motor de altas prestaciones 220v monofasica con regulación electrónica de la velocidad de la hoja, doble protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga de corriente.

GBS 130 GBS 171

GBS 171



GBS 130 - SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES

90°	130	130	130X125	1~	1
45°	95	95	95X95		
60°	60	60	60X50		

1,2	30÷80	H 13	19	
		s 0.65		B 350 L 700 H 450
		L 1440		

GBS 171 - SCHEDA TECNICA - TECHNICAL FEATURES

90°	172	170	170X170	1~	1
45°	130	130	130X130		
60°	85	80	80X90		

1,5	30÷80	H 20	38	
		s 0.9		B 430 L 1000 H 498 h 845
		L 2035		